

匯康股份有限公司

AK 系列荧光基墨

AK 系列是属于热塑型荧光色膏，开发一般 PANTONE 色系。其具精细颗粒及高强度的特性，于耐热、耐化学性上有着优异的表现，尤其运用于平版印刷时，能提供绝佳的凝结速度，最适合应用在一般之平版印刷油墨。

颜色种类：

AK-11 PINK	AK-12 RED	AK-14 ORANGE
AK-15 YELLOW ORANGE	AK-17 LEMON YELLOW	AK-18 GREEN
AK-19 BLUE	AK-21 MAGENTA	

物性：

Laray Viscosity :	36~60 sec @32°C (800gr.wt)
Tack :	Mid12±2, 400rpm/38°C /100s
Particle size :	< 2.0 microns
Pigment Concentration :	>50% Thermoplastic Dyed Polymer

贮存：

- ◆ 保持干燥、包装密封并远离火源。

建议配方：

- ◆ AK-Series ink Bases-----80.00 %
- ◆ Quickset Gel Varnish----- 7.00 %
- ◆ Quickset Gloss Varnish-----7.00 %
- ◆ Polyethylene wax----- 2.50 %
- ◆ Magiesol 52----- 3.00% (White oil)
- ◆ 6% Cerium Drier----- 0.20 %
- ◆ 6%Manganese Drier----- 0.30 %
- ◆ Total:-----100.00 %

产品应用：

- 平版印刷油墨（单张纸印刷）
- 网版印刷油墨（紫外线固化）

※汇康保证产品质量的连贯性，技术数据和测试报告为使用指南，恕不保证产品特定适用于某特种用途。用户于使用前皆需测试产品及其配方，以确保产品适用于其预期的用途。

